ECOSOLV 40

Dégraissant, nettoyant multi-usages.

Utilisation(s)

Nettoyage de toutes pièces mécaniques en fontaine de dégraissage, au trempage et des corps de machines outils.

Nettoyage hors tension du matériel électrique.

Particularité(s)

Point éclair >40°C.

Densité : 0,78.

Insoluble à l'eau.

Très bon pouvoir dégraissant.

Pratiquement sans odeur.

Travaille en décantation.

Ne laisse pas de résidu après évaporation.

Peut se brûler dans certain poêles à huiles lourdes.

Ne contient aucun dérivés aromatiques, alicycliques ou chlorés.

Mode d'emploi

Avec fontaine : retirer 30 litres d' ECOSOLV à remplacer par de l'eau.

L'ECOSOLV se situera en surface, les saletés lourdes resteront dans l'eau et les hydrocarbures se situeront entre l'eau et l'ECOSOLV.

En bain : prévoir une grille de décantation.

Précaution(s)

Utiliser ECOSOLV à l'écart de toute flamme.

Ne pas jeter à l'égout.

Remarque(s)

RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL

Division de MIG Services - Avenue de la Fontaine 2 - B 4910 THEUX -www.ntcm.be- Tél. 087 74 03 63 - Fax. 087 31 31 99